

SETTORE	Costruttore macchine e Automazione, Multiutility	CERTIFICAZIONI	EN 45545-2, NFPA-130 Reach, RoHs, CE
COMPATIBILITA' RACCORDI	FSU-M, FSU-S, FSU-P, FSU-F, FSU-C, FSU-C-S, FSU-C90, FSU-FSU, FSU-E,FSU-CG"	GRADO DI PROTEZIONE	IP54, IP65
MATERIALE	Acciaio zincato, PVC	CLASSIFICAZIONE AL FUOCO	Autoestinguente
COLORE	Nero, grigio, arancione	TEMERATURA DI IMPIEGO	70°C -15°C
PACKAGING	Matassa	RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE	350 Kg/100 mm

NOTE

CODICE	DIAMETRO ESTERNO	DIAMETRO INTERNO	MISURA NOMINALE	/
FSU10B	10	6,8	10	
FSU12B	14	10,2	12	
FSU12B	17	13	16	
FSU20B	21,5	16,9	20	
FSU25B	26	21,1	25	
FSU32B	34	28,1	32	
FSU40B	44,5	37,6	40	
FSU50B	55	48,4	50	
FSU63B	64,5	57,5	63	
FSU75B	79	70	75	