

SETTORE	Costruttore machina e Automazione, Multiutility	CERTIFICAZIONI	Reach, RoHs, CE, Lloyd's register
COMPATIBILITA' RACCORDI	FSU-M,FSU-S, FSU-P, FSU-F, FSU-C, FSU-C-S, FSU-C90, FSU-FSU, FSU-E,FSU-CG"	GRADO DI PROTEZIONE	IP54, IP65
MATERIALE	Acciao zincato, poliuretano	CLASSIFICAZIONE AL FUOCO	UL94 V2 UV Resistance
COLORE	Nero, Blu	TEMERATURA DI IMPIEGO	100°C -40°C
PACKAGING	Matassa	RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE	350 Kg/100 mm

NOTE

Resistenza meccanica e bassa temperatura

CODICE	DIAMETRO ESTERNO	DIAMETRO INTERNO	MISURA NOMINALE	/
FPU12B	14	10,2	12	
FPU16B	17	13	16	
FPU20B	21,5	16,9	20	
FPU25B	26	21,1	25	
FPU32B	34	28,1	32	
FPU40B	44,5	37,6	40	
FPU50B	55	48,4	50	
FPU63B	64,5	57,5	63	
FPU75B	79	70	75	