

LTPHC - Guaina flessibile in acciaio zincato con rivestimento in elastometro TPE resistente all'abrasione e alle alte/basse temperature

SETTORE	Costruttore machina e Automazione, Multiutility, Aree pericolose, Energie rinnovabili, Telecomunicazioni	CERTIFICAZIONI	EN 45545-2, NFPA-130, Reach, RoHs, CE
COMPATIBILITA' RACCORDI	LTP-C, LTP-C-S,LTP-CF,LTP-C-SF, LTP-C90,LTP-C45,LTP-LTP,LTP-E,LTP-EXD, LTP-EXD-90,LTP-EXD-45,LTP-EXE, LTP-EXE-90,LTP-EXE-45,FSU-CG	GRADO DI PROTEZIONE	IP66, IP67, IP68, IP69
MATERIALE	Acciaio zincato, Elastometro TPE	CLASSIFICAZIONE AL FUOCO	Autoestinguenta, Halogen free
COLORE	Nero	TEMPERATURA DI IMPIEGO	150°C -60°C, UV resistant
PACKAGING	Matassa	RESISTENZA ALLA COMPRESIONE	400 Kg/100 mm

NOTE Applicazioni gravose esterne, alte e basse temperature, resistenza all'abrasione della sabbia

CODICE	DIAMETRO ESTERNO	DIAMETRO INTERNO	MISURA NOMINALE	/
LTPHC12B	14,2	10	12	
LTPHC16B	17,8	12,6	16	
LTPHC20B	21,1	16	20	
LTPHC25B	26,4	21	25	
LTPHC32B	33,1	26,5	32	
LTPHC40B	41,8	35,4	40	
LTPHC50B	47,9	40,4	50	
LTPHC63B	59,7	51,6	63	