

LTPSS - Guaina flessibile in acciaio inox AISI 316L, con rivestimento, resistente agli olii e alle alte temperature

SETTORE	Costruttore macchina e automazione, multiutility, aree pericolose, Costruzioni	CERTIFICAZIONI	Reach, RoHs, CE
COMPATIBILITA' RACCORDI	LTP-C-SS,LTP-C90-SS,FSU-CG	GRADO DI PROTEZIONE	IP66, IPO67, IP68, IP69
MATERIALE	Acciaio Inox, PVC	CLASSIFICAZIONE AL FUOCO	Autoestinguento, Uv resistant
COLORE	Nero	TEMPERATURA DI IMPIEGO	105°C -20°C
PACKAGING	Matassa	RESISTENZA ALLA COMPRESIONE	400 Kg / 100 mm

NOTE Macchine e costruzioni esterne, dove è richiesta la resistenza alla corrosione e al grado di protezione elevato

CODICE	DIAMETRO ESTERNO	DIAMETRO INTERNO	MISURA NOMINALE	/
LTPASS16	17,8	12,6	16	
LTPASS20	21,1	16	20	
LTPASS25	26,4	21	25	
LTPASS32	33,1	26,5	32	
LTPASS40	41,8	35,4	40	
LTPASS50	47,9	40,4	50	
LTPASS63	59,7	51,6	63	