

SETTORE	Costruttori macchine, Automazione industriale, Difesa, Marina, Energie rinnovabili, Telecomunicazioni	CERTIFICAZIONI	Reach, RoHs, CE, cURus,Lloyd
COMPATIBILITA' RACCORDI	FLK, FLK-FLK, FLK90 FLK45	GRADO DI PROTEZIONE	IP66, IP67, IP68, IP69,
MATERIALE	Nylon PA6	CLASSIFICAZIONE AL FUOCO	Autoestinguente UL94 V2 Halogen free
COLORE	Nero o Grigio	TEMERATURA DI IMPIEGO	120°C -40°C - UV Resistent
PACKAGING	Matassa	RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE	75 Kg/100 mm

NOTE
 /

CODICE	DIAMETRO ESTERNO	DIAMETRO INTERNO	MISURA NOMINALE	/
FPAS10	10.0	6.5	10	
FPAS11	11.5	8.4	11	
FPAS13	13.0	9.8	13	
FPAS16	15.8	11.8	16	
FPAS18	18.5	14.2	18	
FPAS20	20.0	15.0	20	
FPAS21	21.2	16.7	21	
FPAS25	25.0	19.3	25	
FPAS28	28.5	23.0	28	
FPAS34	34.5	28.1	34	
FPAS42	42.5	35.5	42	
FPAS54	54.5	47.2	54	
FPAS67	67.2	56.5	67	
LDFPASD80	80.0	67.0	70	
LDFPAS106	106.0	91.8	95	