

FPAH - Guaina flessibile in nylon (PA6) pesante

|                         |                                                                                                             |                              |                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| SETTORE                 | Costruttori macchine,<br>Automazione industriale, Difesa, Marina,<br>Energie rinnovabili, Telecomunicazioni | CERTIFICAZIONI               | Reach, RoHs, CE, cURus                  |
| COMPATIBILITA' RACCORDI | FLK,<br>FLK-FLK, FLK90<br>FLK45                                                                             | GRADO DI PROTEZIONE          | IP66, IP67, IP68, IP69,                 |
| MATERIALE               | Nylon PA6                                                                                                   | CLASSIFICAZIONE AL FUOCO     | Autoestinguente UL94 V2<br>Halogen free |
| COLORE                  | Nero o Grigio                                                                                               | TEMERATURA DI IMPIEGO        | 120°C -40°C - UV Resistent              |
| PACKAGING               | Matassa                                                                                                     | RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE | 120 Kg/100 mm                           |

NOTE
 /

| CODICE | DIAMETRO ESTERNO | DIAMETRO INTERNO | MISURA NOMINALE | / |
|--------|------------------|------------------|-----------------|---|
| FPAH3  | 13.0             | 9.8              | 13              |   |
| FPA16  | 15.8             | 11.8             | 16              |   |
| FPAH21 | 21.2             | 16.7             | 21              |   |
| FPAH28 | 28.5             | 23.0             | 28              |   |
| FPAH34 | 34.5             | 28.1             | 34              |   |
| FPAH42 | 42.5             | 35.5             | 42              |   |
| FPAH54 | 54.5             | 47.2             | 54              |   |
| FPAH67 | 67.2             | 56.5             | 67              |   |