

SETTORE	Costruttori macchine e automazione, Industria farmaceutica, Industria alimentare, Energie rinnovabili Difesa e Marina	CERTIFICAZIONI	RoHs, RU, CE, UKCA, SA, ENEC14
FASI	3	APPLICAZIONI TIPICHE	Dove sono richieste dimensioni compatte, basse dispersioni verso terra, dove sono presenti minimi disturbi
TENSIONE MAX DI ALIMENTAZIONE	3x 520/300 VAC	CONNESSIONE INGRESSO / USCITA	MORSETTI
FREQUENZA	DC to 60 Hz	PERFORMANCE ATTENUAZIONE	Standard-Alta

GRADO DI PROTEZIONE	IP 00 (protection according to VBG 4)	RANGE CORRENTE	DA 10A a 50A
---------------------	---------------------------------------	----------------	--------------

CODICE	CORRENTE (A) @50° (40°)	POTENZA NOMINALE (KW)	POTENZA DISSIPATA (W)	CORRENTE DI DISPERSIONE (mA)
FN 3025 HL-10-71	10 (10.7)	5.5	4.8	0.1
FN 3025 HL-20-71	20 (21.4)	11	6.2	0.1
FN 3025 HL-30-71	30 (32.1)	18.5	7.0	0.1
FN 3025 HL-40-71	40 (43.8)	25	8.5	0.1
FN 3025 HL-50-72	50 (53.5)	30	10.5	0.1
FN 3025 HP-10-71	10 (10.7)	5.5	4.8	0.4
FN 3025 HP-20-71	20 (21.4)	11	6.2	0.4
FN 3025 HP-30-71	30 (32.1)	18.5	7.0	0.4
FN 3025 HP-40-71	40 (43.8)	25	8.5	0.4
FN 3025 HP-50-72	50 (53.5)	30	10.5	0.4
FN 3026 HL-10-71	10 (10.7)	5.5	4.8	0.1
FN 3026 HL-20-71	20 (21.4)	11	6.2	0.1
FN 3026 HL-30-71	30 (32.1)	18.5	7.0	0.1
FN 3026 HL-40-71	40 (43.8)	25	8.5	0.1
FN 3026 HL-50-72	50 (53.5)	30	10.5	0.1
FN 3026 HP-10-71	10 (10.7)	5.5	4.8	0.4
FN 3026 HP-20-71	20 (21.4)	11	6.2	0.4
FN 3026 HP-30-71	30 (32.1)	18.5	7.0	0.4
FN 3026 HP-40-71	40 (43.8)	25	8.5	0.4
FN 3026 HP-50-71	50 (53.5)	30	10.5	0.4