

SETTORE	Costruttori macchine e automazione, Industria farmaceutica, Industria alimentare, energie rinnovabili, Difesa e Marina	CERTIFICAZIONI	RoHs, RU, CE, UKCA, SA, ENEC14
FASI	3	APPLICAZIONI TIPICHE	Azionamento motori e in particolare per gli azionamenti rigenerativi con reattanze di linea
TENSIONE MAX DI ALIMENTAZIONE	3x 520/300 VAC	CONNESSIONE INGRESSO / USCITA	MORSETTI
FREQUENZA	DC to 60 Hz	PERFORMANCE ATTENUAZIONE	Alta-Molto alta
GRADO DI PROTEZIONE	IP 20	RANGE CORRENTE	DA 35A a 300A

CODICE	CORRENTE (A) @50° (40°)	POTENZA NOMINALE (KW)	POTENZA DISSIPATA (W)	CORRENTE DI DISPERSIONE (mA)
FN 3100-35-33	35 (38.4)	22	11.8	6.8
FN 3100-50-34	50 (54.8)	30	18.0	9.3
FN 3100-80-35	80 (87.6)	45	25.9	10.0
FN 3100-110-35	110 (120.5)	55	32.7	10.0
FN 3100-150-40	150 (164.3)	75	50.6	10.0
FN 3100-200-40	200 (219)	110	67.2	10.0
FN 3100-230-40	230 (230)	132	36.5	10.0
FN 3100-300-99	300 (329)	160	54.0	10.0