

SETTORE	Tutti i settori	TEMPERATURA DI ESERCIZIO CONTINUO CONTINUO	Da -60°C a +260°C Picchi a: - 800° 30 min - 1100° 15 min - 1500° 1 min
MATERIALE	Fibra di vetro	RIGIDITA' DIELETTRICA	da 1,5 Kv a 4 Kv
PACKAGING	Matassa	INFIAMMABILITA'	Autoestinguente
CLASSE TEMPERATURA	C	CERTIFICAZIONI	RoHs, Reach, EN45545, HL1, HL2 e HL3, EN 60684-1, EN60684-2, EN60695-2-11
RESISTENZA	- Presenza di fiamme - Schizzi metallo e vetro fuso - Occasionali temperature molto alte - Schizzi di vapore	NOTE	- Senza alogeni - Isolante termico - Antifuoco - Libero da amianto

DIAMETRO INTERNO (mm)	TOLLERANZA DI DIAMETRO INTERNO (+- mm)	SPESSORE DI PARETE (mm)
6	0,5	4
8	0,5	4
10	0,5	4
13	0,5	4
16	1	4
19	1	4
22	1	4
25	1	4
32	1	4
38	1	4
45	1,5	4
51	1,5	4
57	1,5	4
60	1,5	4
64	1,5	4
70	2	4
76	2	4
80	2	4
89	2	4
102	2	4
115	2	4
127	2	4
152	2	4