

<b>SETTORE</b>	Tutti i settori	<b>TEMPERATURA DI ESERCIZIO CONTINUO CONTINUO</b>	Da -60°C a +250°C Picchi a 290°C poche ore
<b>MATERIALE</b>	Fibra di vetro	<b>RIGIDITA' DIELETTRICA</b>	da 1,5 Kv a 4 Kv
<b>PACKAGING</b>	Matassa	<b>INFIAMMABILITA'</b>	Autoestinguente
<b>CLASSE TEMPERATURA</b>	C	<b>CERTIFICAZIONI</b>	RoHs, Reach, Su richiesta certificato UR
<b>RESISTENZA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Buona resistenza meccanica</li> <li>- Buona resistenza agli UV</li> <li>- Resistenza agli olii per trasformatori</li> <li>- Schizzi di vapore</li> </ul>	<b>NOTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Senza alogeni</li> <li>- Impermeabile</li> <li>- Molto flessibile</li> <li>- Buon comportamento con le saldature</li> <li>- Nessuna decomposizione con i combustibili liquidi</li> </ul>

<b>DIAMETRO INTERNO (mm)</b>	<b>TOLLERANZA DI DIAMETRO INTERNO (+- mm)</b>
0,5	0,2
0,8	0,2
1	0,4
1,5	0,4
2	0,4
2,5	0,4
3	0,4
3,5	0,4
4	0,5
5	0,5
6	0,5
7	0,5
8	0,5
9	1
10	1
12	1
14	1
16	2
18	2
20	2
22	2
25	2
30	2